

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Ленты фильтрующие аналитические ЛФАС-4 должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.1.2 Ленты фильтрующие аналитические ЛФАС-4 должны удовлетворять требованиям, изложенным в таблице 1.

Таблица 1

Требования к лентам фильтрующим аналитическим ЛФАС-4

Наименование показателя	Норма	Метод контроля			
1	2	3			
1. Внешний вид	Равномерный волокнистый материал, без сквозных отверстий.	п.5.1 настоящих ТУ			
2. Размер ленты, мм Ширина: Длина	50±1 20000±1000 или по согласованию с заказчиком	п.5.2 настоящих ТУ			
3. Стандартное (при 1 см/с) гидродинамическое сопротивление, Па	25±3	п.5.3 настоящих ТУ			
4. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,1 и 0,34 мкм при скоростях 20, 50 и 80 см/с, %, не более	% , не более	20	50	80	п.5.4 настоящих ТУ
	0,1 мкм	7,0	5,0	4,0	
	0,34 мкм	1,0	0,6	0,4	
5. Поверхностная плотность, г/м ² Лобового слоя, не более:	0,5	п.5.5 настоящих ТУ			
6. Разрывная нагрузка Н, не менее, для ширины ленты: 50 мм	30,0	п.5.6 настоящих ТУ			
7. Диаметр волокон лобового слоя, мкм.	0,1-0,3	п. 5.7 настоящих ТУ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 2282-003-98217725-2011

Лист
3